

# После столкновения

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

### Перед запуском двигателя или поездкой

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если автомобиль попал в аварию, перед запуском двигателя или поездкой его следует проверить у дилера Land Rover либо с помощью квалифицированных специалистов.

Если автомобиль попал в аварию, перед запуском двигателя или поездкой его следует тщательно проверить.

Проверьте следующее:

- отсутствие утечки топлива;
- отсутствие утечки жидкостей;
- отсутствие повреждения аккумуляторной батареи;
- отсутствие повреждений электропроводки;
- отсутствие повреждений осветительных приборов;
- отсутствие повреждений рулевого управления, подвески, колес и шин;
- отсутствие острых или выступающих частей кузова;
- работу дверей и замков;
- состояние и работу ремней безопасности и компонентов системы пассивной безопасности;
- состояние детских кресел и точки их крепления/установки.

**Примечание:** Это неполный список.

## Сброс отключения подачи топлива

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Нельзя производить сброс отключения подачи топлива, если заметна утечка топлива или ощущается его запах. Это может вызвать пожар и привести к тяжелым травмам или гибели.

Отключение топливной системы является одной из функций установленной на автомобиле системы пассивной безопасности (SRS). При столкновении, в зависимости от силы удара, топливный насос может отключиться.

1. Включите тормоз EPB и поставьте селектор в положение **P** (Стоянка).
2. Выключите зажигание и подождите 15 минут.
3. Включите зажигание на 30 секунд.
4. Тщательно проверьте автомобиль на предмет утечки топлива. При обнаружении утечки немедленно выключите зажигание.
  - Не запускайте двигатель при наличии утечки. Обратитесь к квалифицированным специалистам и эвакуируйте автомобиль.
5. Если утечки не обнаружено, запустите двигатель.

# После столкновения

## При поездке

При поездке в автомобиле после столкновения примите меры предосторожности и обратите особое внимание на работу автомобиля. Если после столкновения в работе автомобиля замечены какие-либо изменения по сравнению с работой до столкновения, не продолжайте поездку. Как можно скорее остановите автомобиль, не нарушая требований безопасности, и обеспечьте его эвакуацию.

Особое внимание обратите на следующие изменения:

- в работе рулевого управления;
- в работе тормозов;
- появление посторонних шумов;
- включение сигнализаторов и появление сообщений;
- неисправности в системах электрооборудования.

## ОСМОТР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не эксплуатируйте автомобиль, пока не проверите все системы защиты водителя и пассажиров.

После столкновения необходимо обследовать ремни безопасности и компоненты системы пассивной безопасности на предмет повреждений и/или деформации. Обследование и последующий ремонт необходимо производить у дилера или в техническом центре Land Rover, либо с помощью других квалифицированных специалистов.

Компоненты, требующие обследования:

- ленты и механизмы ремней безопасности;
- преднатяжители ремней безопасности;
- крышки и блоки подушек безопасности;
- рамы сидений и точки их крепления;
- детские кресла;
- точки крепления детских кресел.

**Примечание:** Это неполный список.

Помимо конструктивных элементов необходимо проверить электронные системы управления и их проводку. Этот процесс включает в себя диагностическую проверку, которую может выполнять только дилер Land Rover либо другие квалифицированные специалисты с необходимым оборудованием.